

ABAS Protect AB har utvecklat en standard för industrigrindar. Denna standard behandlar nivå ett och är fastställd enligt nedan.

## Industrigrindar

<b>Standardhöjd:</b>	1950 mm plus eventuell taggtråd
<b>Standardbredd:</b>	1000–5000 mm i intervall om 500 mm
<b>Material:</b>	Fram/bakstam 60x60x1,5 mm på ram < 4,0 m Fram/bakstam 60x60x2,0 mm på ram > 4,5m Över/underbalk 60x60x1,5 mm på ram < 3,0m Över/underbalk 60x60x2,0 mm på ram 3,5 m och 4,0 m Över/underbalk 60x60x3,0 mm på ram > 4,5m Stående profiler i ram 25x25x1,25 mm
<b>Utförande:</b>	Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskiktjocklek 55µm) Pulverlack (ca. 80–100 µm)
<b>Montagedetaljer:</b>	Plastlock, marksprint, gångjärn, hänglåsögla

## Stolpar

<b>Stolpe:</b>	Tillverkas för gjutning alternativt med påsvetsad fotplatta (längd 2340mm) Standardlängd 3000 mm i dimensioner: 80x80x2,0 mm (gånggrind) 100x100x2,0 mm 120x120x4,0 mm 150x150x5,0 mm
<b>Utförande:</b>	Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskiktjocklek 55µm) Pulverlack (ca. 80–100 µm)
<b>Montagedetaljer:</b>	Plastlock, nätlinjal, klammer, blindnit och sträckskruv samt skruv för stag

Garanti: 2 år generellt för ABAS produkter.