

ABAS Protect AB har utvecklat en standard för industrigrindar. Denna standard behandlar nivå två och är fastställd enligt nedan.

## Industrigrindar

<b>Standardhöjd:</b>	2400 mm med sågtand
<b>Standardbredd:</b>	2500–5000 mm i intervall om 500 mm
<b>Material:</b>	Fram och bakstam 70x70x3,0 mm Underliggare 120x60x3,0 mm Överliggare 60x60x3,0 mm Stående profiler som fyllnad i dimension 30x30x1,5 mm Huvudprofiler 50x70x3,0 mm i 1 m intervall
<b>Utförande:</b>	Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskiktjocklek 55µm) Pulverlack (ca. 80–100 µm)
<b>Montagedetaljer:</b>	Plastlock, marksprint, gångjärn, hänglåsögla

## Stolpar

<b>Stolpe:</b>	Standardlängd 2400 mm med påsvetsad fotplatta Rördimension 200x200x5,0 mm
<b>Utförande:</b>	Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskiktjocklek 55µm) Pulverlack (ca. 80–100 µm)
<b>Montagedetaljer:</b>	Plastlock, klammer, blindnit och sträckskruv; skruv för stag och nätfästning

Garanti: 2 år generellt för ABAS produkter.