

ABAS Protect AB har utvecklat en standard för stängsel. Stängsel indelas i tre säkerhetsnivåer. Denna standard behandlar nivå två och är fastställd enligt nedan.

ProNet

Näthöjd:	Standardhöjder 1230, 2030, 2430 mm
Trådgrovlek:	Finns i två alternativ som standard: Vertikal tråd 6,0 mm, horisontella trådar 2 x 8,0 mm (8/6/8) Vertikal tråd 6,0 mm, horisontella trådar 2 x 5,0 mm (5/6/5)
Maskstorlek:	Finns i tre alternativ som standard: 200 x 50mm 200 x 25mm 50 x 50mm
Utförande:	Svetsat tretrådsnät, vår beteckning ProNet Sektioner i bred ca. 2500 mm Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskiktjocklek 55µm) Pulverlackat (ca. 80–100 µm)

Stolpar

Stolplängd:	Motsvarar höjd på nät plus del för gjutning cirka 400 mm
Modellvarianter:	Mellan-, hörn- och ändstolpe (M/H/Ä)
Rörprofiler:	60x40x2,0 mm (standard) 70x50x3,0 mm (alternativ)
Utförande:	Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskiktjocklek 55µm) Sendzimir (UNI-EN 10346 / Z 275 M, 25–30 µm) + pulverlack (ca. 80–100 µm)

Garanti: 2 år generellt för ABAS produkter.